

PEAD Corrugado Conduit

VENTAJAS

- Fabricado con resina 100% virgen.
- Resistencia máxima a la corrosión, abrasión o intemperie.
- Gran resistencia mecánica.
- Empaque de dos caras.
- Almacenaje, manejo e instalación.
- Gama completa de diámetros y conexiones.
- Mayor durabilidad.

CONTROL DE CALIDAD

- ASTM-F405
- ASMT-F667
- DT-NMX-E-000/1SCFI-2003
- Especificaciones CFE-DFI00-23

ESPECIFICACIONES

Diámetro Nominal Interior		Diámetro Interior Promedio		Diámetro Externo Promedio		Rigidez "PS" (con deflexión al 5%)		Espesor Pared Mínimo		Peso por Metro Lineal		Peso por Tramo de 6.10m (20Ft)	
In	mm	In	mm	In	mm	Kpa	Psi	In	mm	Kg / ml.	Lb / ml.	Kg	Lb
2"	50.80	2.02"	51.30	2.51"	63.80	345	50	0.020"	0.50	0.37	0.82	2.26	5.00
3"	76.20	3.04"	77.20	3.62"	92.00	345	50	0.020"	0.50	0.52	1.15	3.17	7.00
4"	101.60	4.04"	102.60	4.73"	120.10	345	50	0.020"	0.50	0.67	1.47	4.09	9.00
6"	152.40	6.00"	152.40	6.85"	174.00	345	50	0.020"	0.50	1.60	3.52	9.76	21.50
8"	203.20	7.95"	201.90	9.11"	231.40	345	50	0.024"	0.60	2.77	6.1	16.90	37.20
10"	254.00	9.90"	251.40	11.34"	288.00	345	50	0.024"	0.60	4.10	9.03	25.00	55.10
12"	304.80	12.12"	307.80	14.30"	363.20	345	50	0.035"	0.90	5.20	11.45	31.72	70.00
15"	381.00	15.00"	381.00	17.50"	444.50	290	42	0.039"	1.00	7.00	15.42	42.70	94.00
18"	457.20	18.00"	457.20	21.06"	534.90	275	40	0.051"	1.30	9.87	21.74	60.21	133.00

